



Колір - сірий, білий, чорний

Вміст летких речовин:

VOC = 90 [г/л]

ADHESIVE SEALANT

ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВІВ

колір	номер артикула	штук у коробці	об'єм
сірий	300002282	12	310 мл
білий	300002278	12	310 мл
чорний	300002280	12	310 мл

Однокомпонентний поліуретановий продукт, призначений для з'єднання та герметизації більшості елементів із пластмас, нержавіючої сталі, пофарбованих елементів кузова, бетону, скла. Характеризується високою в'язкістю та еластичністю. В'яжеться під впливом вологи повітря та утворює стійкий еластомер. Стійкий до атмосферних впливів та процесів старіння. Герметик можна шліфувати та фарбувати.

колір:	сірий, білий	чорний
об'єм:	310 мл	310 мл
густина:	1,17 кг/л	1,15 кг/л
час затвердіння:	60 хвилин при 23°C	30+50 хвилин при 23°C
час в'язання:	близько 4 мм за 24 години	близько 4 мм за 24 години
твердість за шкалою shore a:	близько 50	близько 45
модуль еластичності:	100 psi (6,89 бар) 350 psi	100 psi (6,89 бар) 350 psi
розтягування:	(24,13 бар) > 400%	(24,13 бар) > 380%
розтяг на розрив:	> 90%	> 90%
відновлення еластичності:	гарна	гарна
стабільність:		
температурна стійкість:	- 40 ÷ + 90°C	- 40 ÷ + 90°C
температура застосування:	+ 5 ÷ + 35°C	+ 5 ÷ + 35°C

Хімічна стійкість		
розведені кислоти та луги:	гарна	гарна
вуглеводень:	середня	середня
вода прісна та морська:	відмінна	відмінна
ультрафіолет:	гарна	дуже хороша



ГЛИНА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЛАКУ І СКЛА

колір	номер артикула	штук у коробці	вага
жовтий	300006617	1	100 гр

ОПИС ПРОДУКТУ

- Призначена для очищення ЛФП та скла.
- Ефективно видаляє різні забруднення, що важко видаляються: смола, бітум, залишки фарби, сліди від комах, тощо.
- Не дряпає і не матує поверхні.
- Безпечна для всіх видів автомобільних та промислових ЛФП.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:

- Злегка зім'яти брусок та виліпити плоский диск.
- Очищувану поверхню намочити.
- Без натиску очищати поверхню паралельними рухами.
- Загинати забруднену поверхню глини усередину бруска.
- Очищену поверхню протерти серветкою або рушником із мікрофібри.